

Широкодиапазонный дозатор для бака-дозатора Тип TPW

1.0 Описание продукта

Широкодиапазонный дозатор типа TPW предназначен для бака-дозатора, системы пропорционального смешивания пены, точного дозирования жидкости для пены, впрыскиваемой в воду. При запуске системы пожарная вода поступает в бак-дозатор, и под действием давления воды пенная жидкость в баке-дозаторе выдавливается, а давление пенообразователя на выходе соответствует давлению воды на входе в баллон.

Широкодиапазонный дозатор типа TPW имеет встроенный рычажный механизм диафрагмы. При различных расходах воды диафрагма воды будет иметь разные отверстия. Благодаря рычажному механизму диафрагма из пеноматериала соответствующим образом от регулирует отверстие, чтобы он мог применяться к широкому расходу.

Тип

- DN150-DN250, соотношение компонентов смеси
0,5%, 1%, 3%, 6%

Применение

Для системы пропорционального смешивания пены в баке-дозаторе эквивалентная длина пропорционального смесителя на выходе из резервуара для пены не должна превышать 15 метров, включая эквивалентную длину фитингов, клапанов и т. д. Подходит для пенных систем водораспыления.

2.0 Сертификация

-

3.0 техническая спецификация

Корпус: Бронза

Шатун: нержавеющая сталь

Перегородка: нержавеющая сталь

4.0 Таблица стандартных показателей

Тип	Концентрация пенообразователя	Диапазон расходов
150	0.5%, 1%, 3%, 6%	180 л/мин-11355 л/мин
200	0.5%, 1%, 3%, 6%	180 л/мин-18925 л/мин
250	0.5%, 1%, 3%, 6%	180 л/мин-26495 л/мин

Пожалуйста, проконсультируйтесь с SureX.

