

Модель G9-113 с дизельным двигателем, Шестеренчатый насосный агрегат

Насосный агрегат включает в себя

- Модель G9-113 Роторный шестеренчатый насос одобрена FM.
- Дизельный двигатель марки CIARK внесен в список UL и одобрен FM.
- Высокая гибкая муфта.
- Аксессуары дизельного двигателя: аккумулятор 24 В постоянного тока, выхлопной патрубков, глушитель
- Защита муфты из углеродистой стали RAL 3000 (стандарт) или другой цвет по запросу.
- Опорная плита из углеродистой стали, RAL 3000 (стандарт) или другого цвета по запросу.

Техническая дата:

Максимум. Давление нагнетания: 20 бар

Скорость: 1450 об/мин

Диаметр патрубка: Дн80(наружный диаметр 88.9mm)

Крепление: рифленные соединения , резьбовой соединитель мужской , фланец

Напряжение: 220В/50 Гц

Масляный бак: по запросу

Свойство

| Скорость 1800 об/мин | G9-113 | |
|-------------------------|----------|------------------------|
| | Давление | Скорость потока (воды) |
| | БАР | Л/мин |
| | 5.0 | 863.7 |
| | 5.5 | 858.2 |
| | 6.0 | 852.9 |
| | 6.5 | 847.6 |
| | 7.0 | 842.3 |
| | 7.5 | 837.1 |
| | 8.0 | 831.9 |
| | 8.5 | 826.8 |
| | 9.0 | 821.7 |
| | 9.5 | 816.6 |
| | 10.0 | 811.6 |
| | 10.5 | 806.5 |
| | 11.0 | 801.4 |
| | 11.5 | 796.4 |
| | 12.0 | 791.4 |
| | 12.5 | 786.5 |
| | 13.0 | 781.6 |
| | 13.5 | 776.7 |
| | 14.0 | 772.0 |
| | 14.5 | 767.3 |
| | 15.0 | 762.7 |
| | 15.5 | 758.2 |
| | 16.0 | 753.8 |
| | 16.5 | 749.5 |
| | 17.0 | 745.3 |
| | 17.5 | 741.3 |
| | 18.0 | 737.4 |
| | 18.5 | 733.7 |
| | 19.0 | 730.1 |
| | 19.5 | 726.8 |
| | 20.0 | 723.6 |

| Скорость 1800 об/мин | G9-113 | |
|-------------------------|----------|------------------------|
| | Давление | Скорость потока (пена) |
| | БАР | Л/мин |
| | 5.0 | 809.4 |
| | 5.5 | 805.2 |
| | 6.0 | 801.0 |
| | 6.5 | 796.9 |
| | 7.0 | 792.9 |
| | 7.5 | 789.0 |
| | 8.0 | 785.3 |
| | 8.5 | 781.6 |
| | 9.0 | 778.1 |
| | 9.5 | 774.8 |
| | 10.0 | 771.6 |
| | 10.5 | 768.6 |
| | 11.0 | 765.8 |
| | 11.5 | 763.1 |
| | 12.0 | 760.5 |
| | 12.5 | 758.1 |
| | 13.0 | 755.7 |
| | 13.5 | 753.5 |
| | 14.0 | 751.3 |
| | 14.5 | 749.2 |
| | 15.0 | 747.2 |
| | 15.5 | 745.2 |
| | 16.0 | 743.2 |
| | 16.5 | 741.3 |
| | 17.0 | 739.3 |
| | 17.5 | 737.3 |
| | 18.0 | 735.3 |
| | 18.5 | 733.3 |
| | 19.0 | 731.2 |
| | 19.5 | 729.0 |
| | 20.0 | 726.8 |

Модель G9-113 с дизельным двигателем, Шестеренчатый насосный агрегат

Структурная схема

